



中恒远泰
CCETOP

美丽中国实践者

Beautiful China Practitioner



官方网站



微信公众号



抖音号

四川中恒远泰环境科技有限公司

Sichuan Zhonghengyuantai environmental Technology Co., LTD

地址：武侯区星狮路818号4栋4单元11层1104号 电话：028-8578 3018 131 9853 1932
网址：www.sczhyt.com 邮箱：yyjvac@163.com 邮编：610041

真空排水系统

整体解决方案

VACUUM DRAINAGE SYSTEM
OVERALL SOLUTIONS



一次洁净冲洗 五升珍贵节水
十年不懈努力 只为绿色未来

One flush saves five liters precious water.
Ten years of unremitting efforts for a sustainable world.


企业简介

Company Introduction

“中恒远态”是一家专业从事环保设备研发、设计、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业。

公司主营业务集装配式房体、真空设备、微生物处理、大数据、运营五位一体的产品。现有三大系列产品分别为：真空排水设备、车载移动厕所、环保智慧生态厕所等，主要应用场景涵盖市政、社区、旅游、家居、商场、酒店、医院、军事等多个行业和领域。

公司自2004年成立以来始终专注于生态环保领域，坚守“诚实做人、踏实做事”的核心价值观，致力于成为“美丽中国实践者”，为新时代环保产业发展赋能！



央视10套科教频道(走近科学)栏目
(冰川上的厕所革命)专题报道



四川卫视专题报道



央视2套财经频道
(第一时间)栏目专题报道





真空设备9大优点

1

节水

相对传统的水冲便器每次冲洗6-8L的用水量，真空便器每次冲洗用水0.6-1.2L可调，节省用水量80%-90%；

2

减少能源消耗

污水排放量少，黄污的有益菌群未被破坏，可转化为沼气或有机肥，减轻污水处理厂压力，减少污水处理过程中的碳排放；

3

管路密闭

真空系统为密闭系统，系统内为负压状态，管路密闭，无泄露风险；

4

无堵塞 运行稳定

管道无结垢，无污水残留，粉碎泵可将进入管道的大型垃圾粉碎排出，无堵塞风险；

5

改善空气环境质量

真空便器每次冲洗可带走冲洗点附近60L左右的空气，可在排水的同时，带走空气中存在的恶臭味、细菌、二次污染物、固体颗粒等；

6

速度

改善排水点附近的空气环境质量，减少空气中的有害物质，形成干净无味的卫生间系统；4-7m/s的污水传输速度，污水不停留；

7

应用领域 多元化

较小的体积更适合恒温设计，可应用于各种气候环境；

8

成本可控

应用于景区/医疗/乡村民宿/公共建筑/超市/商业建筑/学校/办公楼/CBD/军事等，真空系统可减少安装时间、占地面积和成本；

9

长期盈利

管道布局灵活，多种选择方案，成本可控；空间高效利用，粪污回收利用，达成长期收益。

崇尚生态，致力环保。
为新时代环保产业发展全面赋能！




解决方案

Solutions

A: 真空收集系统

- 1、真空站
- 2、黑水水源，最大垂直高度3m
- 3、灰水水源
- 4、灰水接口单元



B: 污水处理系统

- 5、污水处理器
- 6、中水箱
- 7、达标排放
- 8、达标排放


15MB
150



30MB-D
300



50MBA
480



195MBA
1800



适用于任何规模建筑的应用解决方案：
易于安装任何空间大小和任何容量的配置。

设备数量
可无限增加



高寒装配式

Assembly in alpine region

我们致力于特殊环境真空厕所的建设与改造，真空系统的加入，让高寒高海拔地区拥有洁净的厕所，温暖的空间不再是奢望；满足修建者、使用者、维护各方面的需求。每一个群体都应该被看见，每一种环境都值得挑战。



云南玉龙雪山

海拔高度：4506米
玉龙雪山用水山下运输，污物排放再往山下运；
所以节水减排是头号重点；
2021年投入使用
125个厕位，每天节水：230吨



扫一扫，了解更多



固定建筑 Fixed buildings




贵州国际总医院

核医学科便器升级改造有效隔绝污水，
防止核辐射风险 共6个便位 节水:15.55吨/月



通过我们的可冲洗真空厕所，废水在每次冲洗时都会以极快的速度流到一个集中的排放点。排放点可以远离厕所。





会东环卫局

点位:6个便位 自带污水箱、清水箱、发电装置无需外接水电
可供使用3-5天



消防应急保障

点位:11个便位 自带污水箱、清水箱、发电装置
无需外接水电,可供使用7-10天




帐篷

Tent



模块化真空工作站、模块化便器系统、模块化水箱污箱、模组增压控制单元；模块化的结构，快速展开、灵活布局、随用随装。






真空装置占地面积小，无需废水槽和通风管提供无与伦比的船上
真空装置位置的灵活性。真空系统不受环境限制安装，更节省成本，排
放口可与任何类型的污水处理系统对接；方便、节省。



集成式真空泵


Integrated vacuum pump



① 进水口

② 出水口

③ 集成捣碎器



所有材料符合
专业卫生标准



防腐材料




低维修率



产品系列

Products



M01集成式真空泵

外形尺寸:723*198*309mm
重量:63.5kg
能效:¹30m³/h 50Hz 42m³/h 60Hz
进、排污接口:Φ60mm Φ50mm
外界温度范围:0°C~+50°C

接线方式:Y380-420/△220-240/Y440-480V
额定电流:12.9A;
转速:2835/3435rpm
输出功率:3.0-3.45KW



L01集成式真空泵

外形尺寸:813*262*362mm
重量:91kg
能效:¹62m³/h 50Hz 81m³/h 60Hz
进、排污接口:Φ60mm Φ50mm
外界温度范围:0°C~+50°C
接线方式:Y380-420//△220-240/Y440-480V
额定电流:10.5//N/A/10.2A
转速:2950/13550rpm
电压输出:5.5-6.3kW



XL01集成式真空泵

外形尺寸:855*262*358mm
重量:98kg
能效:¹78m³/h 50Hz 97m³/h 60Hz
进、排污接口:Φ60mm Φ50mm
外界温度范围:0°C~+50°C
接线方式:Y N/A/395-435 //Y N/A /△455-505 V
额定电流:N/A/13.70A//N/A13.20A
转速:2950/3550rpm
输出功率:7.5-8.6kW



真空泵站VU-CM-1

泵站型号:VU-CM-1
 外形尺寸:890*770*1280mm(±30mm)
 电气要求:AC 380V 50Hz ≥4KW
 真空泵:中恒远态中号多相真空泵1台(3KW 40m³/h)
 工作环境:环境温度 1~50°C
 真空罐容积:165L
 最大能效:40m³/h
 真空罐进污接口:DN65法兰
 真空站排污接口:DN40法兰
 冲洗负荷:300次/h
 系统控制:PLC自动控制



真空泵站VU-CM-2

泵站型号:VU-CM-2
 外形尺寸:1220*770mm*1580mm(±30mm)
 电气要求:AC 380V 50Hz ≥7KW
 真空泵:中恒远态中号多相真空泵2台(3KW 40m³/h)
 工作环境:环境温度 1~50°C
 真空罐容积:210L
 最大能效:80m³/h
 真空罐进污接口:DN65法兰
 真空站排污接口:DN40法兰
 冲洗负荷:600次/h
 系统控制:PLC自动控制



真空泵站VU-CM-3

泵站型号:VU-CM-3
 外形尺寸:1590*860*1580mm(±30mm)
 电气要求:AC 380V 50Hz ≥10KW
 真空泵:中恒远态中号多相真空泵3台(3KW 40m³/h)
 工作环境:环境温度 1~50°C
 真空罐容积:210L
 最大能效:120m³/h
 真空罐进污接口:DN65法兰
 真空站排污接口:DN40法兰
 冲洗负荷:900次/h
 系统控制:PLC自动控制



落地式真空坐便器



挂式真空坐便器



落地/台面式便器



CCETOP-L01

外形尺寸:
 620*380*430(±10mm)
 排放阀出口:φ50mm
 供水接口:1/2" (DN15)
 供水压力:4—6 bar
 控制方式:电动控制
 电源电压:AC 220V
 工作真空: -35—-55 Kpa
 耗水量:0.8L (2 bar)
 启动方式:
 手动按钮或免触摸感应按钮

CCETOP-G01

外形尺寸:
 620*380*430mm(±10mm)
 排放阀出口:φ50mm
 供水接口:1/2" (DN15)
 供水压力:4—6 bar
 控制方式:电动控制
 电源电压:AC 220V
 工作真空: -35—-55 Kpa
 耗水量:0.8L (2 bar)
 启动方式:
 手动按钮或免触摸感应按钮

610SS

便器尺寸:
 665*365*400mm
 净重:12千克

喷嘴冲洗重量轻
 低耗水量
 弧形边缘的坐便盖

贴心的服务。
高效、诚信、优质、
科技、环保、美观、
舒适的产品。



小便器和蹲便器



CCET蹲便器

陶瓷制品
低耗水量
尺寸: 654*484*250mm
重量: 22Kg



陶瓷真空蹲便器

外形尺寸:
660x480x250(±10mm)
排放阀出口:φ50mm
供水接口:1/2" (DN15)
供水压力:4—6 bar
控制方式:电动控制
电源电压:AC 220V
工作真空: -35—-55 Kpa
耗水量:0.8L (2 bar)
启动方式:
手动按钮/自动感应器

陶瓷真空小便器

外形尺寸:
330x360x710mm (±10mm)
排放阀出口:φ50mm
供水接口:1/2" (DN15)
供水压力:4—6 bar
控制方式:电动控制
电源电压:AC 220V
工作真空: -35—-55 Kpa
耗水量:0.8L (2 bar)
启动方式:
手动按钮或自动感应器

720小便器

便器尺寸:
315x345x730mm
净重:6千克


不锈钢
重量轻
低耗水量

不锈钢蹲便器

便器尺寸:
700x700x260mm
净重:6.5千克

不锈钢
重量轻
低耗水量

真空马桶



弧形边缘缓冲坐便垫和坐便盖



电控排放阀	气控排放阀	灰水箱	灰水箱	真空收集箱
<p>外形尺寸: 235*235*300mm 排放阀出口:φ50mm 供水接口:1/2"(DN15) 供水压力:2-7 bar 材质:PP 重量:2.5千克 控制方式:电动控制 电源电压:DC 12V 工作真空:-30--55 Kpa 冲洗时间:5秒 排放时间:2秒 耗水量:0.8L(2bar) 空气消耗量:≈60L</p>	<p>外形尺寸: 240x200x310mm 排放阀出口:φ50mm 供水接口:1/2"(DN15) 供水压力:2-7 bar 材质:PP 重量:2.5千克 控制方式:气动控制 电源电压:DC 12V 工作真空:-30--55 Kpa 冲洗时间:5秒 排放时间:2秒 耗水量:0.8L(2bar) 空气消耗量:≈60L</p>	<p>外形尺寸: 400x200x479mm 容积:12L 材质:PE</p>	<p>外形尺寸: 400x200x486mm 容积:12L 材质:PE</p>	<p>外形尺寸: 560x200x400(±10mm) 收集箱容积:15L 控制方式:电动控制 进污接口:50mm 排污接口:50mm 排放接口:50mm 电源电压:AC 220V 工作真空: -35—- 55 Kpa 排放时间: 2—5 秒(可调)</p>



5L真空界面阀



15L界面阀



电器(电控)



服务与维护

Service and maintenance

“7*24 全天候服务与支持”



④全国服务热线:028-85783018



官方网站

展望未来

Look forward to the future

不忘初心 助力中国生态环境
砥砺前行 推动全球环保事业

面对日益严峻的全球生态环境恶化问题，中恒远态将继续创新突破、跨越发展，以现代科技为支撑，以生态环保为引领，以“改善公共环境、构建绿色空间、提高生活品质、造福人类社会”为己任，打造适应市场需要的创新型产品，辐射更多地区，覆盖更多领域，以一往无前的勇气和担当，继续在“美丽中国”大地上，描绘蓝图、构建辉煌、续写神奇，为最终成为“中国环保行业领跑者”的宏伟目标，锐意进取，奋斗不息！

